



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

OBECNÍ ÚŘAD
STONAVA
Evidenční číslo: 10712/05
Vydáno dne: 24.09.2025
Sejmuto dne:
Shodně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup
Počet listů: 14

Lenka
Rožašová

Veřejná vyhláška

Váš dopis značky/ze dne

Č.j. / Naše značka
SZ: SBS 35314/2025
Čj.: SBS 48993/2025/OBÚ-05

Vyřizuje/linka
Ing. Šmíd/246

V Ostravě dne
24. 9. 2025

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také jen „OBÚ“), místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) bod 7. a § 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,

d o r u č u j e

podle § 144 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení touto veřejnou vyhláškou rozhodnutí o povolení hornické činnosti, spočívající v zajištění důlních děl a likvidaci hlavních důlních děl v dobývacím prostoru Louky na dole ČSM, k žádosti organizace OKD, a.s.

Tato veřejná vyhláška a její příloha jsou vyvěšeny:

- 1) na úřední desce OBÚ, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
- 2) na elektronické úřední desce OBÚ (<https://deska.cbusbs.cz/eDeska>),
- 3) na úřední desce Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná – Fryštát,
- 4) na úřední desce Obecního úřadu Stonava, č.p. 730, 735 34 Stonava.

Magistrát města Karviné a Obecní úřad obce Stonava tímto žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky a její přílohy po dobu 15 dnů ode dne doručení na své úřední desce a po vyznačení lhůty jejího vyvěšení o vrácení zpět na OBÚ.

OBECNÍ ÚŘAD STONAVA
PODATELNA
Došlo: 24.09.2025
Č.j.: 10712/05
Počet listů: 14
Spisová značka: 10712/05

Ing. Roman Šmíd
obvodní báňský inspektor
zástupce předsedy Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
oprávněná úřední osoba
(podepsáno elektronicky)

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Ing. Roman Šmíd
Organizace: Český báňský úřad
Sériové č. cert.: 23503430
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 24.09.2025 08:27:57
Dřívod:
Místo:

Příloha: rozhodnutí OBÚ spis. značky SBS 35314/2025, č.j. SBS 48992/2025/OBÚ-05

Vyvěšeno dne: 24.09.2025

Sejmuto dne:

TELEFON
596 100 211
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č. ú. 4021-001/0710

IČ
00025 844

E-MAIL
podatelna.ostrava@cbu.gov.cz
datová schránka: da5adv2



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

č.j.: SBS 48992/2025/OBÚ-05
spis. zn. SBS 35314/2025
Vyřizuje: Ing. Roman Šmíd
V Ostravě dne 24. 9. 2025

ROZHODNUTÍ

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také jen „OBÚ“), na základě žádosti OPM/Ing.Ma/2024 ze dne 7. 7. 2025 organizace OKD, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10919, IČO: 05979277, se sídlem č.p. 1077, 735 34 Stonava, podané zmocněncem Ing. Karlem Blahutem, MBA, závodním dolu ČSM, který jedná na základě plné moci ze dne 10. 3. 2021,

I. p o v o l u j e

podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) organizaci OKD, a. s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10919, IČO: 05979277, se sídlem č.p. 1077, 735 34 Stonava (dále také jen „organizace“), hornickou činnost - zajištění důlních děl a likvidaci hlavních důlních děl v dobývacím prostoru Louky na dole ČSM, v rozsahu podle „Plánu zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., č.p. 1077, 735 34 Stonava“ ze dne 7. 7. 2025, zpracovaného báňským projektantem Ing. Vojtěchem Feberem a schváleného dne 7. 7. 2025 závodním dolu ČSM Ing. Karlem Blahutem, MBA, spočívající v zajištění důlních děl dolu ČSM a likvidaci níže uvedených hlavních důlních děl dolu ČSM:

- vtažná jáma ČSM-S-vtažná (id. č. 10886),
- výdušná jáma ČSM-S-výdušná (id. č. 10885),
- vtažná jáma ČSM-J-vtažná (id. č. 10881),
- výdušná jáma ČSM-J-výdušná (id. č. 10884),

- překopy 1. patra č. 1201, č. 1501, č. 1502, č. 1503, č. 1602, č. 1602/1, č. 1603, č. 1603/1, č. 1804,
- překopy 2. patra č. 2101, č. 2502/1, č. 2502, č. 2501Z, č. 2501V, č. 2504Z, č. 2504V, č. 2505, č. 2401, č. 2512, č. 2701, č. 2702, č. 2502/2, č. 2603, č. 2603/1, č. 2601, č. 2601/1, č. 2804, č. 2805, č. 2602, č. 2602/1, č. 2810, č. 2809, č. 2802,
- překopy 3. patra č. 3101, č. 3502V, č. 3502Z, č. 3401, č. 3503, č. 3503/1, č. 3502/2, č. 3704, č. 3504, č. 3504/1, č. 3505, č. 3505/1, č. 3505/2, č. 3709, č. 3502/3, č. 3515, č. 3101, č. 3304, č. 3601, č. 3602, č. 3603, č. 3604, č. 3606, č. 3801, č. 3802, č. 3803, č. 3804, č. 3814, č. 3815, č. 3817, č. 3070a, č. 3070a/1, č. 3601/1, č. 3602/2, č. 3603/1, č. 3802/1, č. 3803/1, č. 3803/2, č. 3803/3,
- překopy 1. pomocného patra č. 4120, č. 3307, č. 3611, č. 3813,
- překopy 4. patra č. 4100, č. 4402, č. 4502, č. 4503, č. 4504, č. 4505, č. 4506, č. 4520, č. 4702, č. 4704, č. 4705, č. 4706, č. 4100/1, č. 4100/2, č. 4100/3, č. 4402/1, č. 4501/1, č. 4501V, č. 4501Z, č. 4504/2, č. 4504/3, č. 4505/1, č. 4505/2, č. 4505/3, č. 4506/1, č. 4506/2, č. 4506/3, č. 4506/4, č. 4520/1, č. 4520/2, č. 4701/1, č. 4701/2, č. 4701/3, č. 4705/3, č. 4705/4, č. 4101, č. 4404, č. 4507, č. 4508, č. 4509, č. 4511, č. 4511, č. 4528, č. 4709, č. 4710, č. 4101/1, č. 4404/1, č. 4504/1, č. 4511/1, č. 4511/2, č. 4511/3, č. 4528/1, č. 4101, č. 4204, č. 4601/2, č. 4601, č. 4301, č. 4606, č. 4607, č. 4614, č. 4615, č. 4801, č. 4802, č. 4601/1, č. 4601/3, č. 4601/4, č. 4606/1, č. 4607/1, č. 4614/1, č. 4801/1, č. 4801/2, č. 4802/1, č. 4814, č. 4206, č. 4616, č. 4617, č. 4812, č. 4204/1, č. 4206/3, č. 4605/1, č. 4614/2, č. 4617/1,
- překopy 1. pomocného patra č. 5500, č. 5500/1, č. 5701, č. 5701/1, č. 4620, č. 4621, č. 4623,
- překopy 5. patra č. 5000, č. 5201, č. 5205, č. 5206, č. 5501, č. 5502, č. 5503, č. 5505, č. 5507, č. 5508, č. 5702, č. 5703, č. 5704, č. 5710, č. 54621, č. 54623, č. 463282, č. 5000/1, č. 5507/1, č. 5507/2, č. 5101, č. 5204, č. 5602, č. 5603, č. 5605, č. 5607, č. 5801, č. 5803, č. 54023, č. 5603/1, č. 5607/1, č. 5607/2
- širokopřůměrové vrty: Spouštěcí vrt V100 2 – 3. patro, ŠPV 5291, ŠPV 4294/12, ŠPV 4293/90, ŠPV 4392, ŠPV 5391, ŠPV 4394 a ŠPV 4291=525.

II. S t a n o v í

podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb.*“), tyto podmínky hornické činnosti povolené ve výroku č. I.:

1. *Organizace* musí zajistit dodržení dokumentace „*Plán zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., č.p. 1077, 735 34 Stonava*“, ze dne 7. 7. 2025, zpracované báňským projektantem Ing. Vojtěchem Feberem a schválené dne 7. 7. 2025 závodním dolo ČSM Ing. Karlem Blahutem, MBA, včetně jeho příloh.
2. *Organizace* musí zajistit průtočnost patrových překopů na 4. a 5. patře, aby zatápění důlních prostor mohlo probíhat spojitě a byla minimalizována možnost, že v důsledku existence hydrogeologické bariéry dojde k nárůstu vodního sloupce (resp. hydraulického gradientu) a tlakové exponovanosti zatápěných prostor.

3. *Organizace* musí zajistit průtočnost překopu č. 5000, resp. možnost průtoku vody přes izolační hráz č. 2046 na překopu č. 5000/1, tak aby docházelo ke spojitému zatápění důlních prostor karvinské dílčí pánve.
4. *Organizace* musí před zahájením zajišťování důlních děl zajistit provedení kontroly geologické dokumentace a rekognoskace skutečného stavu důlních děl v místě plánovaných uzavíracích hrází.
5. *Organizace* musí před zahájením zajišťování důlních děl provést revizi důlních děl předpokládaných pro vedení větrů ve všech fázích zužování větrní sítě z hlediska nutnosti stanovení bezpečnostních opatření a vypracování projektů vyplývajících z ustanovení § 199 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb.“).
6. *Organizace* musí před zahájením zajišťování důlních děl zajistit záložní čerpací techniku v místech hrozících zatopením plným profilem a přerušením průchodního větrního proudu, včetně vypracování projektu pro dočasnou čerpací stanici.
7. *Organizace* musí před zahájením zajišťování důlních děl ověřit a vyhodnotit, zda v důlních dílech, s nimiž budou současně uzavírány hrázemi hydrogeologické nebo jiné vrty, zda dojde k nekontrolovatelným přítokům nebo hrozí přetoky do dalších důlních děl. V případě zjištění těchto jevů, musí organizace realizovat opatření za účelem jejich eliminace.
8. *Organizace* musí regulovat množství inertizačního plynu s ohledem na změny větrání a narušení celistvosti horského masivu s ohledem na předpokládané průtahy.
9. *Organizace* musí pro zajišťování důlních děl zajistit vytvoření pracovních skupin s dostatečným počtem zkušených zaměstnanců s kvalifikací potřebnou pro vedení důlních děl.
10. *Organizace* musí před zahájením zajišťování důlních děl zajistit zpracování technologického postupu nebo pracovního postupu pro výstavbu uzavíracích hrází, splňující náležitosti a podmínky stanovené § 5 odst. 2 – 8 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.
11. *Organizace* musí před zahájením zajišťování důlních děl zajistit vytvoření rezervy záložních technologických prvků pro separátní větrání, tuto rezervu musí zapracovat do havarijního plánu.
12. *Organizace* musí před zahájením likvidace vtažných jam ČSM-S-vtažná a ČSM-J-vtažná zajistit vypracování projektu separátního větrání pro likvidaci těchto jam zpevněným zásypovým materiálem, obsahujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v rozsahu požadavků stanovených § 17 vyhlášky ČBÚ č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů.
13. Hornická činnost podle tohoto rozhodnutí, v jejímž důsledku dojde k přerušení průchodního větrního proudu v kterékoliv části likvidovaných hlavních důlních děl, jam ČSM-J-vtažná a ČSM-J-výdušná může být prováděna nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o povolení odstranění těchto staveb:
 - šachetní budova jámy ČSM-J-vtažná na pozemku parcel. č. 4291/17 v k.ú. Stonava,
 - těžní věž jámy ČSM-J-vtažná na pozemku parcel. č. 4291/17 v k.ú. Stonava,
 - skipová budova jámy ČSM-J-výdušná na pozemku parcel. č. 4291/29 v k.ú. Stonava.

14. Hornická činnost podle tohoto rozhodnutí, v jejímž důsledku dojde k přerušení průchodního větrního proudu v kterékoliv části likvidovaných hlavních důlních děl, jam ČSM-S-vtažná a ČSM-S-výdušná může být prováděna nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o povolení odstranění těchto staveb:
- šachetní budova jámy ČSM-S-vtažná na pozemku parcel. č. 3730 v k.ú. Stonava,
 - těžní věž jámy ČSM-S-vtažná na pozemku parcel. č. 3730 v k.ú. Stonava,
 - skipová budova jámy ČSM-S-výdušná na pozemku parcel. č. 3746/30 v k.ú. Stonava.
15. *Organizace* musí, v období od ukončení likvidace jámy ČSM-J-vtažná do doby ukončení likvidace jam MÍR 4 v dobývacím prostoru Karviná – Doly II a MÍR 5 v dobývacím prostoru Louky dolu Útlum – ČSA, Darkov, lokalita Darkov, provádět měření hladiny zatápějící vody v intervalu minimálně 1x za 6 měsíců. Výsledky uvedených měření musí *organizace* porovnávat s predikcí zvyšování hladiny zatápějící vody uvedené v příloze předmětné žádosti o povolení hornické činnosti „Posouzení hydrosféry dobývacího prostoru Louky po ukončení hornické činnosti, po ukončení čerpání a vypouštění důlních vod a v důsledku zatápění důlních prostor, v podmínkách hydrogeologické izolovanosti vůči ostatním částem karvinské dílčí pánve“ zpracované dne 26. 11. 2024 organizací Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO: 004 94 356. Výsledky uvedených měření a výsledky uvedených porovnání musí *organizace* zasílat bez zbytečného prodlení *OBU*.

Dále musí *organizace* plnit podmínky uvedené v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaném odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí pod č.j. MZP/2024/710/2534 dne 18. 4. 2024.

Podmínka pro fázi přípravy záměru.

16. Ustanovit funkci ekologického dozoru s odpovídajícími kompetencemi, který bude zajišťovat ekologický a biologický dohled nad všemi činnostmi, které budou mít potenciální negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí, v rozsahu podmínek stanovených v navazujících řízeních. Ekologický dozor bude vykonávat nezávislý dohled nad zajištěním povinností vyplývajících ze stanovených podmínek navazujících řízení, odborně koordinovat zajištění stanovených činností a operativně spolupracovat na řešení aktuálních situací v oblasti ochrany životního prostředí.

Podmínky pro fázi ukončení záměru.

17. Po ukončení těžby zajistit v lokalitě ČSM-Sever a ČSM-Jih hydrogeologický průzkum zaměřený na kontaminaci geoprostředí. V případě zjištění kontaminace tuto vyhodnotit formou analýzy rizika dle metodik aktuálně platných v době provádění analýzy.
18. Po ukončení těžby a před vybudováním uzavíracích hrází zajistit důsledný ekologický výkliz podzemí zahrnující především odstranění všech chemických látek škodlivých vodám včetně podzemních objektů s vazbou na skladování a používání látek škodlivých vodám.
19. Zajistit vybavení jedné z jam, přednostně jámy Dolu ČSM-Jih, pozorovacím potrubím pro sledování nástupu důlních vod s možností odběrů zonálních vzorků důlních vod pro hydrochemické analýzy. Výběr konkrétní jámy a technické řešení upřesnit v procesu technického plánu likvidace.

20. Na jedné z jam v areálu ČSM-Sever a ČSM-Jih vybudovat v rámci technické likvidace dolu plynový kolektor a zajistit jeho dlouhodobé odsávání přes stávající výtlačné či degazační potrubí.
21. V termínu 12 měsíců po přerušení větrání a uzavření dolu v příslušném dobývacím prostoru provést kontrolní metanscreening na ploše v okolí všech hlavních důlních děl definované kruhem o průměru 100 m. V případě zjištění vývěrů metanu navrhnout a provést nezbytná opatření k omezení úniků metanu do ovzduší.
22. Po ukončení těžby uzavřít opuštěné oblasti uzavíracími hrázemi vybavenými tak, aby bylo umožněno monitorování hydrostatických poměrů za hrázemi a před opuštěním podzemí bylo bezpečně zajištěno hydrologické propojení důlních děl. Tato podmínka se netýká opěrných uzavíracích hrází hlavních svislých důlních děl likvidovaných nezpevněným zásypem.

III. P o v o l u j e

podle § 5 odst. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb.*“) *organizaci* použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci jam ČSM-S-výdušná a ČSM-J-výdušná, a to v souladu s dokumentací „*Plán zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., č.p. 1077, 735 34 Stonava*“, ze dne 7. 7. 2025, zpracovaného báňským projektantem Ing. Vojtěchem Feberem a schváleného dne 7. 7. 2025 závodním dolu ČSM Ing. Karlem Blahutem, MBA, včetně jeho příloh. Opatření k zajištění bezpečnosti jsou součástí výše uvedené dokumentace.

IV. P o v o l u j e

podle § 5 odst. 2 *vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. organizaci* likvidovat jámy ČSM-S-vtažná a ČSM-J-vtažná umístěním jámových zátek pod zónou rozvolnění na úrovni 1. patra, při dodržení dokumentace „*Plán zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., č.p. 1077, 735 34 Stonava*“, ze dne 7. 7. 2025, zpracované báňským projektantem Ing. Vojtěchem Feberem a schválené dne 7. 7. 2025 závodním dolu ČSM Ing. Karlem Blahutem, MBA, včetně jeho příloh.

V. S t a n o v í

podle § 16 odst. 6 *vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. organizaci* lhůty a způsob provádění kontrol stavu zpevněného zásypového materiálu v jámách ČSM-S-vtažná a ČSM-J-vtažná po ukončení jejich likvidace takto:

1. *Organizace* musí zajistit provádění kontrol stavu zpevněného zásypu ve vtažné jámě ČSM-S-vtažná a ve vtažné jámě ČSM-J-vtažná v prvním, druhém a třetím roce od ukončení jejich likvidace v intervalu minimálně 1x měsíčně, ve čtvrtém a pátém roce od ukončení jejich likvidace v intervalu minimálně 1x za 6 měsíců a po uplynutí lhůty 5 let od ukončení jejich likvidace v intervalu minimálně 1x ročně.
2. *Organizace* musí zajistit provádění geodetického monitoringu na stanovištích určených hlavním důlním měřičem v prvním roce od ukončení doby likvidace vtažné jámy ČSM-S-vtažná a vtažné jámy ČSM-J-vtažná v intervalu minimálně 1x měsíčně, ve druhém a třetím roce od ukončení jejich likvidace minimálně v intervalu 1x za 2 měsíce, ve čtvrtém a pátém roce od ukončení jejich likvidace minimálně v intervalu 1x za šest měsíců a v dalších letech minimálně 1x ročně.
3. *Organizace* musí zajistit provádění kontrol výstupu metanu v okolí vtažné jámy ČSM-S-vtažná a vtažné jámy ČSM-J-vtažná po ukončení jejich likvidace v místech stanovených závodním dolu v prvním, druhém a třetím roce v intervalu minimálně 1x měsíčně, ve čtvrtém a pátém roce v intervalu minimálně 1x za dva měsíce a v dalších letech minimálně 1 x za tři měsíce.

Odůvodnění:

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v zajištění důlních děl a likvidaci hlavních důlních děl v dobývacím prostoru Louky na dole ČSM byla doručena *OBÚ* dne 10. 7. 2025. Žadatel, účastníci řízení, veřejnost, dotčená veřejnost a dotčené orgány státní správy byli předem včas vyrozuměni o zahájení správního řízení o žádosti podle ustanovení § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „*správní řád*“), oznámením vedeným pod č.j. SBS 36733/2025/OBÚ-05 a vypraveným dne 18. 7. 2025 a v souladu s ustanovením § 25 správního řádu a § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „*zákon č. 100/2001 Sb.*“) rovněž veřejnou vyhláškou, vedenou pod č.j. SBS 36734/2025/OBÚ-05 vypravenou dne 18. 7. 2025. Dne 30. 7. 2025 vyzval *OBÚ* organizaci DIAMO, státní podnik IČO: 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „*DIAMO, státní podnik*“) přípisem č.j. SBS 38653/2025/OBÚ-05 k vyjádření, zda její práva, a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením předmětné hornické činnosti dotčeny, ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 *zákona č. 61/1988 Sb.*, a to zejména s přihlédnutím k průběhu zatápění dolu ČSM po likvidaci jeho hlavních důlních děl, které je popsáno v příloze předmětné žádosti organizace „Posouzení hydrosféry dobývacího prostoru Louky po ukončení hornické činnosti, po ukončení čerpání a vypouštění důlních vod a v důsledku zatápění důlních prostor, v podmínkách hydrogeologické izolovanosti vůči ostatním částem karvinské dílčí pánve“ zpracované dne 26. 11. 2024 organizací Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO: 004 94 356. Následně *OBÚ* umožnil dle § 38 odst. 2 *správního řádu* zplnomocněnému zástupci *DIAMO, státní podnik* dne 14. 8. 2025 nahlížet do spisu vedeného v předmětném správním řízení, o čemž byl *OBÚ* pořízen záznam do spisu č.j. SBS 41437/2025 ze dne 14. 8. 2025. Dne 19. 8. 2025 bylo *OBÚ* doručeno podání *DIAMO, státní podnik* zn. DIAMO-D550/79462/2025 ze dne 18. 8. 2025, kterým se tato organizace přihlásila k účastenství v předmětném správním řízení. Uvedené podání bylo evidováno *OBÚ* pod č.j. SBS 42269/2025. Dne 21. 8. 2025 bylo *OBÚ* vydáno usnesení č.j. SBS 42686/2025/OBÚ-05, jímž bylo *DIAMO, státní podnik* přiznáno účastenství v předmětném správním řízení. Dotčená veřejnost ve lhůtě stanovené v § 9c odst. 3 *zákona*

č. 100/2001 Sb. nepodala OBÚ písemné oznámení, jímž by se přihlásila do předmětného navazujícího správního řízení. Rovněž tak veřejnost ve stanovené lhůtě neuplatnila žádnou připomínku. Navazující správní řízení ve shora uvedené věci bylo zahájeno podle § 44 odst. 1 *správního řádu* doručením výše uvedené žádosti *organizace OBÚ*, tedy dne 10. 7. 2025.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v rozsahu ustanovení § 18 odst. 1 *zákona č. 61/1988 Sb.*, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Touto hornickou činností nedojde k ovlivnění objektů, krajiny a životního prostředí na povrchu, k ovlivnění zásob a zdrojů užitkových a pitných vod, ovlivnění hladin podzemních vod, ani k ovlivnění jiných zájmů, a nebudou tedy přímo dotčena práva ani povinnosti dalších osob, jak fyzických, tak i právnických.

OBÚ ověřil úplnost žádosti o povolení předmětné hornické činnosti a dokumentace, ve smyslu *vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb.* a zjistil, že tato je úplná.

Ústní jednání v předmětném navazujícím správním řízení proběhlo dne 22. 8. 2025 a o jeho výsledku byl oprávněnou úřední osobou sepsán protokol evidovaný OBÚ pod č.j. SBS 42693/2025/OBÚ-05 dne 22. 8. 2025.

Spolu se žádostí předložila *organizace* „Plán zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., č.p. 1077, 735 34 Stonava“ zpracovaný dne 7. 7. 2025 Ing. Vojtěchem Feberem a schválený v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 *vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb.* Ing. Karlem Blahutem, závodním dolu ČSM (dále také jen „*Plán zajištění a likvidace*“). Přílohami *Plánu zajištění a likvidace*, které byly OBÚ doručeny dne 11. 7. 2025 podáními evidovanými pod č.j. SBS 35413/2025, č.j. SBS 35411/2025, č.j. SBS 35410/2025, a č.j. SBS 35409/2025 a dále dne 22. 8. 2025 pod č.j. SBS 42831/2025 jsou mj. níže uvedená znalecké posudky, odborná posouzení a dokumentace vyžadovaná ustanovením § 3 *vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.*

- znalecký posudek č. 82/2022 „Posouzení návrhu technické likvidace hlavních důlních děl na Dole ČSM lokalita Jih“, který v listopadu 2022 vypracoval doc. Ing. Petr Janas, CSc., znalec ustanovený rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 1982, č. j. Spr. 2534/82, pro základní obor těžba, odvětví těžba uhlí. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 82/2022 znaleckého deníku (dále jen „*znalecký posudek č. 82/2022*“),
- znalecký posudek č. 84/2023 „Posouzení návrhu technické likvidace hlavních důlních děl na Dole ČSM lokalita Sever“, který v únoru 2023 vypracoval doc. Ing. Petr Janas, CSc., znalec ustanovený rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 1982, č. j. Spr. 2534/82, pro základní obor těžba, odvětví těžba uhlí. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 84/2023 znaleckého deníku (dále jen „*znalecký posudek č. 84/2023*“),
- znalecký posudek č. 89/2024 „Doplněk k posouzení návrhu technické likvidace hlavních důlních děl na Dole ČSM lokalita Jih (zn. posudek č. 82/2022) a lokalita Sever (zn. posudek č. 84/2023)“, který v březnu 2024 vypracoval doc. Ing. Petr Janas, CSc., znalec ustanovený rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 1982, č. j. Spr. 2534/82, pro základní obor těžba, odvětví těžba uhlí. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 89/2024 znaleckého deníku (dále jen „*znalecký posudek č. 89/2024*“),
- odborný báňský posudek č. 25/2024 „Posouzení projektu redukce větrní sítě pro technickou likvidaci Dolu ČSM pro účely řízení o povolení zajištění a likvidace hlavních důlních děl na OBÚ“, který byl dne 11. 9. 2024 zpracován Ing. Robertem Vochtou, Ph.D., znalcem, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. Spr. 2764/2014 ze dne 20. 3. 2015 v oboru těžba pro odvětví těžba uhlí, specializace větrání, protizáparová prevence, vlivy poddolování, důlní měřičství. Znalecký úkon

je zapsán pod pořadovým číslem 25/2024 znaleckého deníku (dále jen „*odborný báňský znalecký posudek*“),

- „Posouzení hydrosféry dobývacího prostoru Louky po ukončení hornické činnosti, po ukončení čerpání a vypouštění důlních vod a v důsledku zatápění důlních prostor, v podmínkách hydrogeologické izolovanosti vůči ostatním částem karvinské dílčí pánve“ zpracované dne 26. 11. 2024 organizací Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO 004 94 356, (dále jen „*hydrogeologické posouzení*“),
- „Posouzení plynových poměrů při uzavírání Dolu ČSM v dobývacím prostoru Louky“ zpracované v říjnu 2024 organizací Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO 004 94 356 (dále jen „*posouzení plynových poměrů*“),
- posudek č. 320/24 „Plán zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., Důl ČSM, lokalita Sever a Jih – Vyhodnocení plnění podmínek vlivu na ŽP podle § 9a odst. 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů“, který zpracoval dne 30. 10. 2024 zástupce organizace R. P. GEO s.r.o., Ludvíkova 210, Petřvald, 735 41, Ing. Luboš Štancel, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení odborné způsobilosti MŽP č.j. 39838/ENV/10, prodlouženo č.j. MZP/2020/710/475 a Ing. Bc. Rostislav Pipek (dále jen „*posudek vlivu na ŽP*“),
- dokumentace zpracovaná v souladu s §3 Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb.*“), zpracovaná v únoru 2025 organizací Báňské projekty Ostrava, a.s., se sídlem Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 607 92 841:
 1. „Likvidace vtažné jámy ČSM Jih Aktualizace“ (dále jen „*TPL jámy ČSM-J-vtažná*“),
 2. „Likvidace vtažné jámy ČSM Sever Aktualizace“ (dále jen „*TPL jámy ČSM-S-vtažná*“),
 3. „Likvidace výdušné jámy ČSM Jih Aktualizace“ (dále jen „*TPL jámy ČSM-J-výdušná*“),
 4. „Likvidace výdušné jámy ČSM Sever Aktualizace“ (dále jen „*TPL jámy ČSM-S-výdušná*“),

Zajištění důlních děl bude *organizací* prováděno postupnou redukcí větrní sítě dolu OKD a.s., ČSM. Jednotlivé fáze postupných redukcí větrní sítě dolu OKD, a.s. ČSM rozděleny do 12 fází (0. fáze – výchozí stav a následných 11. fází redukce větrní sítě), které jsou podrobně popsány v příloze žádosti *organizace* o povolení předmětné hornické činnosti „*Fáze větrání a výpočet větrní sítě OKD, a.s., ČSM pro technický plán likvidace*“, zpracované dne 30. 8. 2024 Ing. Vítězslavem Košnovským, Ph.D., vedoucím větrání dolu ČSM, lokalita Jih a Ing. Rostislavem Dajčem, vedoucím větrání lokalita Sever.

Projektovaná redukce větrní sítě byla znalecky posouzena v *odborném báňském znaleckém posudku*, přičemž na *organizaci* zadané otázky odpověděl v tomto posudku znalec Ing. Robert Vochta, Ph.D. následovně:

Otázka č. 1 „Jsou rozsahy prací v jednotlivých fázích zužování větrní sítě stanoveny v potřebném rozsahu?“

Odpověď č. 1 „Po důkladném prostudování odborných podkladů související s předmětem posudku konstatuji, že rozsah jednotlivých 11. fází zužování větrní sítě z předloženého výchozího stavu ke dni zpracování posudku, tzn. k 12. 9. 2024 je dostatečný a zahrnuje

uzavírku všech potřebných výbuchuvzdorných objektů. Plán výstavby jednotlivých, ať už definitivních uzavíracích hrází či dočasných izolačních hrází s průvětrníky pro vedení průchodního potažmo zkratového větrního proudu reflektuje potřebu všech uzavíracích hrází pro uzavírku jednotlivých důlních děl nebo celých oblastí větrní sítě.“

Otázka č. 2 „Zahrnuje předložený projekt zužování větrní sítě OKD, a.s. ČSM všechny potřebné fáze pro technický plán likvidace Dolu ČSM?“

Odpověď č. 2 „Navrhnutý harmonogram uzavírky důlních děl stavbami uzavíracích hrází, výstavby dočasně izolačních hrázových objektů s průvětrníky pro vedení průchodního respektive zkratového větrního proudu, načasování jejich pozdějšího uzavření, výstavba opěrných hrází u výdušných jam lokality Sever a lokality Jih, výstavba jámových zátek ve vtažných jamách lokality Sever a lokality Jih, instalace prvků separátního větrání, načasování jejich spuštění a odstavení hlavních ventilátorů a jejich vyřazení z provozu je zpracován velmi precizně. V případě plnění tohoto harmonogramu, včetně nařízených bezpečnostních opatření s touto činností spojených, je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci na výstavbě hrázových objektů a bezpečnost provozu při technické likvidaci Dolu ČSM a zužování větrní sítě.“

V bodě č. 5 *odborného báňského znaleckého posudku* byla doporučena následující opatření:

1. kontrola geologické dokumentace a rekognoskace skutečného stavu důlních děl v místě plánovaných uzavíracích hrází (možno aplikovat požadavek na uzavírání požářiště) v souladu s ustanovením § 190 odstavec 5 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
2. provést revizi důlních děl předpokládaných pro vedení větrů ve všech fázích zužování větrní sítě z hlediska nutnosti stanovení bezpečnostních opatření a vypracování projektů v souladu s ustanovením § 199 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3. zajištění záložní čerpací techniky v místech hrozících zatopením plným profilem a přerušením průchodního větrního proudu, včetně vypracování projektu pro dočasnou čerpací stanici s ustanovením § 206 odstavec 8 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
4. čerpání s ohledem na možné přetoky do jiných důlních děl určených ke stavbě uzavíracích hrází, v souladu s ustanovením § 203 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
5. regulace množství inertizačního plynu s ohledem na změny větrání a narušení celistvosti horského masivu s ohledem na předpokládané průtahy v souladu s ustanovením § 212 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
6. vytvoření pracovních skupin s dostatečným počtem zkušených zaměstnanců s kvalifikací potřebnou pro vedení důlních děl v souladu s ustanovením § 19 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
7. zpracování technologického postupu nebo pracovního postupu pro výstavbu uzavíracích hrází v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
8. vytvoření rezervy záložní technologických prvků pro separátní větrání v souladu s ustanovením § 19 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

9. vypracování v rámci projektu separátního větrání pro likvidaci jam zásypem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečností provozu v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky ČBU č. 165/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
10. upravit Havarijní plán a projednat s DIAMO, s.p., odštěpný závod HBZS o předpokládané havárie spojené se zužováním větrní sítě v rámci projektu technický plán likvidace v souladu s ustanovením § 25 vyhlášky ČBU č. 71/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

OBÚ se s *odborným báňským znaleckým posudkem* seznámil, objektivně jej posoudil a dospěl k závěru, že závěry tohoto posudku jsou náležitě odůvodněny, že jsou podloženy obsahem nálezu, že bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, že závěry posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů a že odůvodnění znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického myšlení. Na základě výše uvedeného zahrnul *OBÚ* doporučená opatření navržená v tomto posudku do bodů č. II. 4 – 12 výrokové části tohoto rozhodnutí, vyjma doporučeného opatření č. 10, jehož plnění *organizací* ukládá platný právní předpis, a to § 3 odst. 3 a 4 a § 25 vyhlášky ČBU č. 71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu.

TPL jámy ČSM-J-vtažná a jámy ČSM-J-výdušná byl posouzen ve *znaleckém posudku* č. 82/2022. Znalec se v tomto posudku zaměřil zejména na otázky zajištění stability sloupce zásypového materiálu, statického výpočtu jámové zátky na 1. patře vtažné jámy, posouzení navržených opěrných hrází, statických výpočtů ohlubňových zátek a ohlubňových uzavíracích povalů.

V závěru *znaleckého posudku* č. 82/2022 znalec Ing. Petr Janas, CSc., po prostudování předložených materiálů a po provedených analýzách, konstatoval:

1. Technické projekty likvidace výdušné a vtažné jámy ČSM na lokalitě Jih jsou zpracovány v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb. v platném znění při respektování důlně-technických podmínek předmětné lokality. Navržené projekty pro jejich realizaci zajistí dostatečnou spolehlivost likvidovaných jam.
2. Způsob a navržený technologický postup zabezpečuje stabilitu sloupce nezpevněného materiálu ve výdušné jámě ČSM na lokalitě Jih a zpevněného materiálu ve vtažné jámě ČSM na lokalitě Jih, která bude v budoucnu plnit funkci plynové jámy.
3. Předpokladem úspěšné likvidace uvedených jam je v souladu s projekty *TPL jámy ČSM-J-vtažná* a *TPL jámy ČSM-J-výdušná*:
 - kvalitní vybudování všech opěrných hrází, případně protivýbuchových hrází (pokud již neexistují), na všech průnicích podpovrchových kanálů a důlních děl s vtažnou a výdušnou jámou ČSM na lokalitě Jih s požadovanou únosností,
 - kvalitní vybudování jámové zátky na 1. patře vtažné jámy ČSM na lokalitě Jih,
 - dodržování kvality konstrukčních a zásypových materiálů,
 - dodržování technologie zasypávání jam zpevněným i nezpevněným materiálem a ohlubňových zátek a její kontroly dle projektu a dle § 16 vyhlášky ČBU č. 52/1977 Sb.

4. Dále v závěru *znaleckého posudku č. 82/2022* znalec Ing. Petr Janas, CSc., doporučil:
- V průběhu zasypávání výdušné jámy ČSM na lokalitě Jih přísně dodržovat kontroly a záznamy o množství zasypávaného materiálu a o výšce zásypu dle odst. 1, odst. 2 § 16 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. a získané výsledky průběžně vyhodnocovat. Měly by poskytnout informace zejména o objemech vtlačeného nezpevněného materiálu ve všech průnicích.
 - V průběhu zasypávání vtažné jámy ČSM na lokalitě Jih přísně dodržovat kontroly a záznamy o množství zejména zpevněného zásypového materiálu CPS 2 MPa. O výšce zásypu vést záznamy dle odst. 1, odst. 2 § 16 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.
 - U zlikvidovaných jam doporučuji kontrolovat sedání zásypového materiálu ve shodě s odst. 4 a 5 § 16 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. Po zatopení důlních prostor může dojít k jednostrannému zatížení protivýbuchových i ochranných hrází vyšším zatížením, než na které jsou dimenzovány. Případné porušení hráze tlakem vody a změny vlastností nezpevněného zásypu bude pravděpodobně příčinou pohybu nezpevněného materiálu. Toto může nastat ve výdušné jámě ČSM Jih, která je likvidována nezpevněným zásypem a projeví se snížením výšky hladiny nezpevněného zásypového materiálu. Ten se bude muset doplnit. Vzniku této možné okolnosti by se měla pak přizpůsobit frekvence kontrol a případných opatření u obou jam.
5. V souladu s odst. 1 § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. je v projektech Likvidace hlavních důlních děl pro vtažnou jámu i pro výdušnou jámu stanoveno bezpečnostní pásmo do vzdálenosti 25 m od osy každé z uvedených jam. Souhlasím s názory autorů uvedených projektů, že není nutné stanovit bezpečnostní pásmo kolem svislé části kanálu potrubí degazace a kolem svislé části větrního kanálu zejména vzhledem k jejich relativně malé hloubce pod povrchem a způsobu jejich likvidace zaplněním popílkocementovou hmotou CPS 5 MPa.

TPL jámy ČSM-S-vtažná a jámy ČSM-S-výdušná byl posouzen ve *znaleckém posudku č. 84/2023*. Znalec se v tomto posudku zaměřil zejména na otázky zajištění stability sloupce zásypového materiálu, statického výpočtu jámové zátky na 1. patře vtažné jámy, posouzení navržených opěrných hrází, statických výpočtů ohlubňových zátek a ohlubňových uzavíracích povalů.

V závěru *znaleckého posudku č. 84/2023* znalec Ing. Petr Janas, CSc., po prostudování předložených materiálů a po provedených analýzách, konstatoval:

- Technické projekty likvidace výdušné a vtažné jámy ČSM na lokalitě Sever jsou zpracovány v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb. v platném znění při respektování důlně-technických podmínek předmětné lokality. Navržené projekty pro jejich realizaci zajistí dostatečnou spolehlivost likvidovaných jam.
- Způsob a navržený technologický postup zabezpečuje stabilitu sloupce nezpevněného materiálu ve výdušné jámě ČSM na lokalitě Sever a zpevněného materiálu ve vtažné jámě ČSM na lokalitě Sever, která bude v budoucnu plnit funkci plynové jámy.
- Předpokladem úspěšné likvidace uvedených jam je v souladu s projekty *PL jámy ČSM-S-vtažná a TPL jámy ČSM-S-výdušná*:

- kvalitní vybudování všech opěrných hrází, případně protivýbuchových hrází (pokud již neexistují), na všech průnicích podpovrchových kanálů a důlních děl s vtažnou a výdušnou jámou ČSM na lokalitě Sever s požadovanou únosností,
- kvalitní vybudování jámové zátky na 1. patře vtažné jámy ČSM na lokalitě Sever,
- dodržování kvality konstrukčních a zásypových materiálů,
- dodržování technologie zasypávání jam zpevněným i nezpevněným materiálem a ohlubňových zátek a její kontroly dle projektu a dle § 16 vyhlášky ČBÚ č. 52/1977 Sb.

4. Dále v závěru *znaleckého posudku* č. 84/2023 znalec Ing. Petr Janas, CSc., doporučil:

- a. V průběhu zasypávání výdušné jámy ČSM na lokalitě Sever přísně dodržovat kontroly a záznamy o množství zasypávaného materiálu a o výšce zásypu dle odst. 1, odst. 2 § 16 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. a získané výsledky průběžně vyhodnocovat. Měly by poskytnout informace zejména o objemech vtlačeného nezpevněného materiálu ve všech průnicích.
- b. V průběhu zasypávání vtažné jámy ČSM na lokalitě Sever přísně dodržovat kontroly a záznamy o množství zejména zpevněného zásypového materiálu CPS 2 MPa. O výšce zásypu vést záznamy dle odst. 1, odst. 2 § 16 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.
- c. U zlikvidovaných jam doporučuji kontrolovat sedání zásypového materiálu ve shodě s odst. 4 a 5 § 16 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. Po zatopení důlních prostor může dojít k jednostrannému zatížení protivýbuchových i ochranných hrází vyšším zatížením, než na které jsou dimenzovány. Případné porušení hráze tlakem vody a změny vlastností nezpevněného zásypu bude pravděpodobně příčinou pohybu nezpevněného materiálu. Toto může nastat ve výdušné jámě ČSM na lokalitě Sever, která je likvidována nezpevněným zásypem a projeví se snížením výšky hladiny nezpevněného zásypového materiálu. Ten se bude muset doplnit. Vzniku této možné okolnosti by se měla pak přizpůsobit frekvence kontrol a případných opatření u obou jam.

5. V souladu s odst. 1 § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. je v projektech Likvidace hlavních důlních děl pro vtažnou jámu i pro výdušnou jámu stanoveno bezpečnostní pásmo do vzdálenosti 25 m od osy každé z uvedených jam.

TPL jámy ČSM-J-vtažná a jámy ČSM-S-vtažná byl dále posouzen ve *znaleckém posudku* č. 89/2024. Znalec se v tomto posudku zaměřil zejména na posouzení nově plánovaného zvětšení počtu degazačních potrubí ve vtažných jámách lokality Jih a Sever dolu ČSM. V závěru tohoto znaleckého posudku je znalcem konstatováno, že závěry uvedené ve *znaleckém posudku* č. 82/2022 a ve *znaleckém posudku* č. 84/2023 platí v plné míře a zvětšení počtu degazačních potrubí na 4 v úvodních (vtažných) jámách lokality Jih a Sever dolu ČSM na uvedených závěrech nic nemění.

OBÚ se se *znaleckým posudkem* č. 82/2022, se *znaleckým posudkem* č. 84/2023 a se *znaleckým posudkem* č. 89/2024 seznámil, objektivně je posoudil a dospěl k závěru, že závěry těchto posudků jsou náležitě odůvodněny, že jsou podloženy obsahem nálezu, že bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, že závěry

posudků nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů a že odůvodnění znaleckých posudků odpovídá pravidlům logického myšlení. Vzhledem k tomu, že výše uvedená doporučená opatření jsou zahrnuta v *Plánu zajištění a likvidace* a jeho přílohách a *OBÚ* uložil *organizaci* dodržování této dokumentace podmínkou č. II. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí, nebyla tato doporučená opatření formulována jako samostatné podmínky výrokové části rozhodnutí.

Podmínky uvedené v bodech č. II. 13 a 14 výrokové části tohoto rozhodnutí byly *OBÚ* stanoveny z důvodu zajištění postupného a souvislého sledu prací při likvidaci jam ČSM-J-vtažná a ČSM-J-výdušná, jakož i jam ČSM-S-vtažná a ČSM-S-výdušná, v souladu s body č. 1.3.6.3. a č. 1.3.1.2. *TPL jámy ČSM-J-vtažná, TPL jámy ČSM-J-výdušná, TPL jámy ČSM-S-vtažná, a TPL jámy ČSM-S-výdušná*. Pokud by *organizace* nezískala pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení odstranění výše uvedených staveb (§ 249 stavebního zákona) před přerušením průchodního větrního proudu v jamách ČSM-J-vtažná a ČSM-J-výdušná, jakož i jam ČSM-S-vtažná a ČSM-S-výdušná, došlo by v průběhu jejich likvidace k nežádoucí delší technologické přestávce (vedení navazujícího řízení o povolení odstranění staveb). Tato nežádoucí technologická přestávka může mít za následek zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, spočívající v nekontrolovatelném výstupu metanu likvidovanými jámami a v nedostatečném zajištění jejich stability v období, kdy nebudou zakryty uzavíracími ohlubňovými povaly (§ 10 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.), které budou podle *TPL jámy ČSM-J-vtažná, TPL jámy ČSM-J-výdušná, TPL jámy ČSM-S-vtažná, a TPL jámy ČSM-S-výdušná* zřízeny až po odstranění staveb uvedených v podmínkách č. II. 13 a 14 výrokové části tohoto rozhodnutí.

V *hydrogeologickém posouzení* byla posouzena hydrosféra dobývacího prostoru Louky po ukončení hornické činnosti, po ukončení čerpání a vypouštění důlních vod a v důsledku zatápění důlních prostor, a to jak pro variantu hydrogeologické izolovanosti vůči ostatním částem karvinské dílčí pánve, tak i pro variantu propojeného hydrogeologického systému, který umožní spojitě zatápění dobývacího prostoru Louky s ostatními dobývacími prostory karvinské dílčí pánve. Zpracované *hydrogeologické posouzení* vychází také ze závěrů zpracované studie v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TITSCBU908 s názvem „Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD“, která komplexně hodnotí možné vlivy případných následných procesů zatápění v rámci karvinské dílčí pánve.

Pro variantu hydrogeologické izolovanosti vůči ostatním částem karvinské dílčí pánve je v *hydrogeologickém posouzení* predikována:

- první etapa zatápění (v hloubkovém intervalu od –1 000 m do –630 m B.p.v., při předpokládaném celkovém objemovém průtoku zatápějící vody $Q_{zat} = 700$ l/min) v časovém horizontu 8 roků od začátku zatápění,
- druhá etapa zatápění (v hloubkovém intervalu od –630 do –300 m B.p.v., při předpokládaném celkovém objemovém průtoku zatápějící vody $Q_{zat} =$ od 700 l/min do 20 l/min) v časovém horizontu 71 roků od zatopení hloubkového intervalu v první etapě,
- třetí etapa zatápění (v hloubkovém intervalu od –300 m do –250 m B.p.v., při předpokládaném celkovém objemovém průtoku zatápějící vody $Q_{zat} =$ od 20 l/min do 10 l/min) v časovém horizontu 40 roků od zatopení hloubkového intervalu ve druhé etapě,

- etapa zbytkového zatopení jam v intervalu (od –250 m do –150 m B.p.v.), která je pouze teoretickým předpokladem, postaveném na možnosti sledování stoupání hladiny zatápějící vody v jámách ČSM-Sever a ČSM-Jih, nelze však jednoznačně predikovat, zda této kóty dosáhne.

Pro variantu propojeného hydrogeologického systému, který umožní spojitě zatápění dobývacího prostoru Louky s ostatními dobývacími prostory karvinské dílčí pánve je v *hydrogeologickém posouzení* predikována:

- první fáze zatápění (v hloubkovém intervalu od –1 000 m do –650 m B.p.v., při předpokládaném celkovém objemovém průtoku zatápějící vody $Q_{zat} = 700 \text{ l/min}$) v časovém horizontu 7 roků od začátku zatápění,
- druhá fáze zatápění, v níž bude proces zatápění bude přerušen na dobu, potřebnou k zatopení ostatních částí karvinské dílčí pánve na kótu –650 m B.p.v., k vyrovnání přetoku, a k započetí přítoku vody z ostatních částí karvinské dílčí pánve, (resp. z dobývacího prostoru Darkov) do dobývacího prostoru Louky. Časový předpoklad vychází z matematického modelu, při provozu Vodní Jámy Žofie. Přibližně je možno predikovat přerušení procesu zatápění v časovém úseku 20 – 50 roků,
- třetí fáze zatápění, v níž bude docházet k souběžnému zatápění s ostatními částmi karvinské dílčí pánve; v dobývacím prostoru Louky se průběh této fáze projeví stoupáním hladiny zatápějící vody v jámách Dolu ČSM-sever a ČSM-jih (pokud bude možno měřit hladinu stoupající vody), až na konečnou úroveň cca +220 m B.p.v. (dle výsledků matematického modelu). K zatopení na tuto úroveň dojde v horizontu cca 200 let, v návaznosti na výsledky matematického modelu.

Dále je v závěru hydrogeologického posouzení konstatováno:

- V oblasti HG poměrů hydrosféry pokryvných útvarů se očekávají mírné změny hloubek hladiny podzemní vody pod terénem, v závislosti na typu HG prostředí. Hlavní oblastí změn bude i nadále prostor spojené nivy Olše a Loucké Mlýnky. Projevy doznívajících vlivů poddolování je možno očekávat i v oblasti zvodněných kolektorů svahových hlín a deluvií. Ke vzniku nových povrchových útvarů (poklesových zátop a zamokření) nedojde. Významné změny na stávajících povrchových útvarech (rozšíření poklesových zátop a vyběžení vodotečí) neproběhnou.
- V oblasti chemismu hydrosféry pokryvných útvarů bylo hodnocení zaměřeno na chemismus podzemní vody (v rámci DP Louky), chemismus povrchové vody (v Loucké Mlýnce a Karvinském potoku) a chemismus a hmotnostní aktivitu dnových sedimentů (v Karvinském potoku). Doznívající vlivy poddolování se projeví:
 - v Loucké Mlýnce postupným poklesem koncentrací chloridů, síranů a mineralizace (RL 105°C),
 - v Karvinském potoku výrazným poklesem koncentrací chloridů, mineralizace (RL 105°C) a selenu a postupným poklesem koncentrací amonných iontů,
 - v sedimentech Karvinského potoka mírným poklesem hmotnostní aktivity radionuklidu ^{226}Ra a arzenu.
- Ukončení čerpání a vypouštění důlních vod se týká chemismu Karvinského potoka, který je recipientem vypouštěných důlních vod. Problematický aspekt ukončení čerpání a vypouštění důlních vod je shrnut v předchozím bodu: ukončení čerpání a vypouštění důlních vod se projeví příznivým vlivem na chemismus vody a dnových sedimentů (v případě dnových sedimentů se hodnotí i hmotnostní aktivita).

- V oblasti dalších chráněných zájmů platí závěr, že v období doznívajících vlivů poddolování:
 - nedojde k nepříznivému ovlivnění hydrosféry na polském území,
 - nedojde k nepříznivému ovlivnění hydrosféry v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Lázní Darkov,
 - nedojde k nepříznivému ovlivnění hydrosféry v prostoru kostela s. Barbory v Loukách nad Olší, p. č. 1.

Dále je v závěru hydrogeologického posouzení pro období ukončení hornické činnosti doporučeno:

1. Zajistit průtočnost hlavních patrových překopů na 4. a 5. patře, aby zatápění důlních prostor mohlo probíhat spojitě. Tím bude minimalizována možnost, že v časovém horizontu 1. a 2. etapy zatápění dojde v důsledku existence hydrogeologické bariéry k nárůstu vodního sloupce (resp. hydraulického gradientu) a tlakové exponovanosti v rámci zatápěných prostor. Při uvolnění této bariéry je pravděpodobnost značného zvýšení objemového průtoku, a v případě rázového charakteru tohoto jevu by mohlo dojít k nepříznivému ovlivnění stability jam ČSM-Sever a ČSM-Jih.
2. Z hlediska zatápění OKR se současný stav hydrogeologické izolovanosti vůči ostatním částem KDP jeví jako nepříliš příznivý, neboť je zde reálná možnost nárůstu vodního sloupce a hydraulické exponovanosti ze strany dobývacího prostoru Darkov. Aby byl vznik tohoto vodního sloupce eliminován, doporučujeme zajistit průtočnost překopu č. 5000, resp. možnost průtoku vody přes izolační objekt, tak aby docházelo ke spojitému zatápění důlních prostor karvinské dílčí pánve.
3. Zajistit možnost sledování hladiny vody v zatápěných důlních prostorech. Možnost sledování lze zajistit vybavením jedné z jam Dolu ČSM potrubním řádem, vyvedeným nad ohlubeň.
4. V časovém období doznívání vlivů poddolování, tj. 5 roků od ukončení HČ sledovat vývoj HG poměrů v kvartérní hydrosféře, sledovat vývoj chemismu podzemní a povrchové vody a sledovat vývoj chemismu a hmotnostní aktivity sedimentů Karvinského potoka, zajištěním možnosti pokračování stávajících monitoringů:
 - dobývací prostor Louky, monitoring hladiny podzemní vody v poddolovaném území karvinské části OKD.
 - OKD, a.s., Úložiště těžebních odpadů, hydrogeologické posouzení vlivu úložišť těžebních odpadů na hydrosféru.
 - OKD, a.s., dobývací prostor Louky, monitoring kvality podzemní a povrchové vody.
 - průzkum sedimentů Karvinského potoka, monitoring hmotnostní aktivity vybraných přírodních radionuklidů a obsahu vybraných kovů ve dnových sedimentech.

OBÚ se s hydrogeologickým posouzením seznámil, objektivně jej posoudil a dospěl k závěru, že závěr tohoto posouzení je náležitě odůvodněn, že je podložen obsahem nálezu, že bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, že závěr posouzení není v rozporu s výsledky ostatních důkazů a že jeho odůvodnění odpovídá pravidlům logického myšlení. Dodržování doporučených opatření č. 1 a č. 2 bylo organizací nařízeno podmínkami č. II. 2 a č. II. 3 výrokové části tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že výše uvedená doporučená opatření č. 3 a č. 4 jsou zahrnuta v *Plánu zajištění a likvidace* a jeho přílohách a OBÚ uložil *organizaci* dodržování této dokumentace podmínkou č. II. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí, nebyla tato doporučená opatření formulována jako samostatné podmínky

výrokové části rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že v *hydrogeologickém posouzení* je pro variantu propojeného hydrogeologického systému, který umožní spojitě zatápění dobývacího prostoru Louky s ostatními dobývacími prostory karvinské dílčí pánve predikován možný budoucí vliv zatápění na důl Útlum – ČSA, Darkov, lokalita Darkov *DIAMO, státní podnik*, a to v časovém horizontu 7 let po ukončení čerpání, *OBÚ* tuto organizaci oslovil a přiznal jí účastenství v předmětném správním řízení. Zplnomocněný zástupce *DIAMO, státní podnik* po seznámení se s obsahem spisu nevznnesl žádné námitky ani připomínky. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a při současném posouzení situace, kdy nelze s jistotou prokázat, že likvidace jam dolu Útlum – ČSA, Darkov, lokalita Darkov bude do 7 let ukončena, stanovil *OBÚ* organizaci podmínku č. II. 15 výrokové části tohoto rozhodnutí. Důvodem této podmínky je zajištění bezpečnosti práce a provozu, zejména zajištění možnosti včasné reakce (např. navýšením kapacity čerpání) na dole Útlum – ČSA, Darkov, lokalita Darkov v případě, že hladina zatápějící vody v dole OKD, a.s., ČSM bude stoupat rychleji, než je predikováno v *hydrogeologickém posouzení*, popř. že důl Útlum – ČSA, Darkov, lokalita Darkov bude likvidován později, než 7 let od přerušení čerpání na dole OKD, a.s., ČSM.

V *posouzení plynových poměrů* byla v souladu s požadavky §14 odst. 1 *vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.* vyhodnocena plynodajnost celého dolu ČSM, změny větrní a degazační sítě v průběhu postupné technické likvidace dolu a změny v degazační síti při postupném uzavírání důlních prostor. V jeho závěru je konstatováno, že plynodajnost Dolu ČSM se od jeho uvedení do provozu v 60. letech postupně snižovala na úroveň dnešních hodnot pod $100\,000\text{ m}^3\text{CH}_4.\text{den}^{-1}$ což představuje v podmínkách OKR důl se střední plynodajností. Současně bylo provedeno posouzení dobývacího prostoru Louky z hlediska nekontrolovaných výstupů důlních plynů na povrch a tento byl hodnocen jako rizikový. Dále je v jeho závěru doporučeno realizovat následující opatření:

1. Po celou dobu technické likvidace Dolu ČSM zachovat v provozu degazační systém s degazační stanicí na lokalitě sever.
2. Při opouštění (uzavírání) dílčích důlních prostor zajišťovat otevření plynových komunikací vzdálenějších stařin včetně úpravy plynovodů (tj. zesílení úvazků, odstranění ventilů, instalace automatických odvodňovačů apod.).
3. na vtažné jámě č. 1 ČSM Sever vybudovat v rámci technické likvidace plynový kolektor (plynovou jámu) s jámovou zátkou na úrovni 1. patra (-295 m).
4. před zahájením likvidace výdušné jámy č. 2 ČSM Sever úplným nezpevněným zásypem přepojit degazační plynovod do úvodu jámy č. 1. Na plynové jámě č. 1 ČSM Sever samostatně vyvést nad uzavírací ohlubňový poval plynovody stávající degazace a plynovod z plynového kolektoru.
5. na vtažné jámě č. 3 ČSM Jih vybudovat v rámci technické likvidace plynový kolektor (plynovou jámu) s jámovou zátkou na úrovni 1. patra (-295 m).
6. Vzhledem k tomu, že se v průběhu technické likvidace nepředpokládá celková rekonstrukce ani úprava elektromotoru ani jednoho HDV, doporučuji provést průřezový přepočet větrní sítě alespoň ve 3 fázích postupné technické likvidace dolu. Závěry (opatření) z jednotlivých fází přepočtu větrní sítě aplikovat pro zajištění bezpečnosti provozu HDV (jih i sever) a tím i prací na technické likvidaci dolu.
7. V průběhu technické likvidace dolu věnovat zvýšenou pozornost sledování koncentrace metanu ve všech důlních prostorech, a to především v období nízkého barometrického tlaku a jeho sestupných trendů.

8. V časové relaci půl roku po přerušení větrání a uzavření Dolu ČSM DP Louky provést kontrolní metanscreening na ploše v okolí všech HDD definované kruhem o průměru 100 m viz. grafická Příloha č. 7.
9. V časové relaci půl roku po přerušení větrání a uzavření Dolu ČSM v příslušném DP Louky provést kontrolní metanscreening na ploše v okolí původních ústí 30 průzkumných vrtů s dříve prokázanými plynovými projevy, resp. kterými bylo zastiženo dnes odvodněné těleso detritu definované kruhem o průměru 50 m (pokud jsou lokality přístupné) viz. Kapitola 7 a grafická Příloha č. 7.
10. Kontroly likvidovaných jam a starých důlních děl ústících na povrch provádět v rozsahu, který určuje § 16 odst. (4) až (6) vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.

OBÚ se s posouzením plynových poměrů seznámil, objektivně jej posoudil a dospěl k závěru, že závěr tohoto posouzení je náležitě odůvodněn, že je podložen obsahem nálezu, že bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, že závěr posouzení není v rozporu s výsledky ostatních důkazů a že jeho odůvodnění odpovídá pravidlům logického myšlení. Vzhledem k tomu, že výše uvedená doporučená opatření jsou zahrnuta v *Plánu zajištění a likvidace* a jeho přílohách a OBÚ uložil *organizaci* dodržování této dokumentace podmínkou č. II. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí, nebyla tato doporučená opatření formulována jako samostatné podmínky výrokové části rozhodnutí.

Podmínky č. V. 1 – 3 výrokové části tohoto rozhodnutí formulované OBÚ dle ustanovení § 16 odst. 6 *vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.*, jimiž jsou stanoveny lhůty a způsob provádění kontrol zlikvidovaných úvodních jam ČSM-S-vtažná a ČSM-J-vtažná, stanovil OBÚ s přihlédnutím ke skutečnosti, že jak z předložené žádosti o povolení předmětné hornické činnosti, tak i ze závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaného odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) pod č.j. MZP/2024/710/2534 dne 18. 4. 2024 (viz. podmínka č. II. 20 výrokové části tohoto rozhodnutí) vyplývá, že nad těmito zlikvidovanými jámami bude prováděna činnost, a to těžba plynu.

Spolu se žádostí předložila *organizace* souhlasné stanovisko k realizaci předmětné hornické činnosti, vydané dne 18. 3. 2025 účastníkem řízení, obcí Stonava pod č.j. OÚSt/Geol/473/2025.

Spolu se žádostí předložila *organizace* souhlasné stanovisko k realizaci předmětné hornické činnosti, vydané účastníkem řízení, statutárním městem Karviná, spis. zn. SMK/034992/2025/02 ze dne 1. 4. 2025, podmíněné níže uvedenými podmínkami:

1. Při likvidaci hlavních důlních děl budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.
2. K výše uvedené hornické činnosti bude dodržováno závazné souhlasné stanovisko k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti“ vydané Ministerstvem životního prostředí dne 18. dubna 2024.
3. Při likvidaci hlavních důlních děl bude dodržen plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou.

OBÚ ve výše uvedených podmínkách účastníka řízení nespatřuje střet zájmů ve smyslu § 33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*horní zákon*“), neboť se jedná o podmínky, které jsou *organizací* uloženy platnými právními předpisy, resp. v případě dodržování podmínek *závazného stanoviska EIA* jsou *organizací* uloženy výrokovou částí tohoto rozhodnutí (podmínky č. II. 16 – 22), neboť jeho obsah je závazný pro výrokovou část meritorního rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 *správního řádu*.

Spolu se žádostí předložila *organizace* níže uvedená rozhodnutí a závazná stanoviska, dotčených orgánů státní správy:

Přílohou žádosti o povolení předmětné hornické činnosti je dále rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 168701/2024, spis. zn. ŽPZ/31174/2024/Hrn ze dne 4. 4. 2025, ve věci změny rozhodnutí, kterým byl stanoven způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových vydaným podle § 12 odst. 2 za použití § 115 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „*vodní zákon*“), které bylo vydáno na základě souhlasného stanoviska správce povodí a správce vodního toku Karvinský potok, Povodí Odry, státní podnik, č.j. POD/19864/2024 ze dne 9. 12. 2024 a v souladu s § 40 odst. 2 písm. c) *horního zákona*, a ve smyslu § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 03902/2025/OV/HOK ze dne 14. 2. 2025.

Přílohami žádosti o povolení předmětné hornické činnosti jsou dále rozhodnutí Českého báňského úřadu č.j. SBS 51354/2024/ČBÚ-21, spis. zn. SZ SBS 41849/2024/4 ze dne 26. 11. 2024 a č.j. SBS 51355/2024/ČBÚ-21, spis. zn. SZ SBS 41850/2024/4 ze dne 26. 11. 2024, jimiž byl vysloven souhlas s odchýlením se od technických požadavků stanovených vyhláškou č. 415/2003 Sb., spočívajícím v tom, že se upouští od plnění požadavků stanovených v ustanovení § 54 odst. 1 až 4 vyhlášky č. 415/2003 Sb. pro těžní zařízení č. 2 vtažné jámy lokality ČSM Sever, při splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou nezbytným předpokladem pro povolení předmětné hornické činnosti, neboť v bodech 2.2 *TPL jámy ČSM-J-vtažná* a *TPL jámy ČSM-S-vtažná* je uvedeno, že v době likvidace těchto jam budou těžní zařízení TZ 2 ve vtažné jámě ČSM-S-vtažná a těžní zařízení TZ 5 ve vtažné jámě ČSM-J-vtažná provozována bez dosedacího roštu a bez rozšířených průvodnic v jámě.

Přílohou žádosti o povolení předmětné hornické činnosti je dále souhlasné jednotné environmentální stanovisko č.j. MZP/2025/710/1734 vydané MŽP dne 6. 6. 2025 v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 104 odst. 3 a 4 *vodního zákona*, § 146 odst. 3 písm. b) a § 151 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 149 *správního řádu*. V jeho výrokové části je uvedeno že záměr „Likvidace hlavních důlních děl – jam Dolu ČSM, organizace OKD, a.s.“ je přípustný z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí. Dále je zde uvedeno, že v souladu s § 104 odst. 3 a 4 *vodního zákona* se k předmětnému záměru vydává souhlasné závazné stanovisko z hlediska dotčení zájmů chráněných *vodním zákonem*, a to bez stanovení podmínek.

Přílohou žádosti o povolení předmětné hornické činnosti je dále závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí obsahující souhlasné závazné stanovisko k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti“, vydané MŽP pod č.j. MZP/2024/710/2534 dne 18. 4. 2024 (dále jen „*závazné stanovisko EIA*“).

Vyhodnocení plnění jednotlivých bodů *závazného stanoviska EIA* je provedeno v *posudku vlivu na ŽP*, který je přílohou podání *organizace*. V tomto posudku je konkrétně vyhodnoceno, které body *závazného stanoviska EIA* se vztahují k povolované hornické činnosti spočívající v zajištění a likvidaci hlavních důlních děl *organizace*. Znalec v závěru uvádí, že pro předmětnou hornickou činnost jsou aktuální podmínky:

- pro fázi přípravy záměru č. 1, 2, 9, 10,
- pro fázi realizace záměru: nejsou
- pro fázi ukončení záměru: č. 16, 17, 18, 19, 20, 21
- pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí: nejsou

MŽP obdrželo dne 31. 10. 2024 žádost *organizace* o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru „Plán zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., Důl ČSM“ ve smyslu § 9a odst. 6 zákona ve vztahu k *závaznému stanovisku EIA*. Žádost byla následně doplněna dne 25. 2. 2025 a 5. 5. 2025. MŽP po prostudování poskytnutých podkladů dospělo k závěru, že záměr, který je předmětem navazujícího řízení, neobsahuje změny realizace záměru, který byl předmětem procesu EIA, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a vydal k tomuto záměru souhlasné závazné stanovisko č. j.: MZP/2025/710/2626 dne 18. 8. 2025. Toto závazné stanovisko k ověření změn záměru bylo *OBÚ* evidováno pod č. j. SBS 41959/2025 dne 18. 8. 2025 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním řízení. Výše uvedená doplnění žádosti ze dne 25. 2. 2025 a 5. 5. 2025 byla MŽP zaslána *OBÚ* dne 19. 8. 2025 jako přílohy zprávy, v níž MŽP upřesnil, které z podmínek *závazného stanoviska EIA* se vztahují k předmětné hornické činnosti a měly by být *OBÚ* převzaty do rozhodnutí o povolení předmětné hornické činnosti. Uvedené podání bylo *OBÚ* evidováno pod č. j. SBS 42172/2025 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním řízení. Další zprávou zaslanou MŽP dne 19. 8. 2025 bylo *OBÚ* dále dopřesněno, které z podmínek *závazného stanoviska EIA* se vztahují k předmětné hornické činnosti a měly by být *OBÚ* převzaty do rozhodnutí o povolení předmětné hornické činnosti. Uvedená zpráva MŽP byla evidována *OBÚ* pod č. j. SBS 42239/2025 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním řízení. Z výše uvedených zpráv MŽP vyplývá, že podmínky č. 1, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20 a č. 21 *závazného stanoviska EIA* by měl *OBÚ* převzít do rozhodnutí o povolení předmětné hornické činnosti. Dále je zde uvedeno, že ostatní podmínky jsou dle předložených podkladů již splněny, případně se na toto řízení nevztahují. Na základě výše uvedeného, zahrnul *OBÚ* podmínky č. 1, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20 a č. 21 *závazného stanoviska EIA* do výrokové části tohoto rozhodnutí (podmínky č. II. 16 – 22).

OBÚ v předmětném navazujícím řízení, s přihlédnutím k výše citovaným závěrům *hydrogeologického posouzení a posudku vlivu na ŽP*, dospěl k závěru, že tato část záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti“, spočívající v zajištění důlních děl a likvidaci hlavních důlních děl v dobývacím prostoru Louky na dole ČSM, v souladu s ustanovením § 9f odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., nemůže sama o sobě mít významný vliv na životní prostředí na území Polské republiky, a z tohoto důvodu *OBÚ* neuplatnil v předmětném navazujícím správním řízení postup stanovený ustanoveními § 9f odst. 1 – 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Veškeré bilanční zásoby výhradního ložiska černého uhlí Důlní závod 2, ČSM Louky, identifikační číslo ložiska B 307 09 00 v dobývacím prostoru Louky byly podle § 14a odst. 2 písm. b) ve spojení s § 14c *horního zákona* odepsány rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) č. j. MPO 20598/2025, spis. zn. MPO 9394/2025 ze dne 14. 2. 2025 převodem ze zásob bilančních do zásob nebilančních. Uvedené rozhodnutí MPO je přílohou žádosti o povolení předmětné hornické činnosti.

Veškeré zásoby výhradního ložiska černého uhlí Důlní závod 2, ČSM Louky, identifikační číslo ložiska B 307 09 25 v dobývacím prostoru Louky byly rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky č. 236, č.j. 160 432/1991-62 ze dne 26. 9. 1991 (doplněk zvláštních kondic pro hodnocení zásob černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve) klasifikovány jako zásoby nebilanční. Uvedené rozhodnutí bylo zplnomocněným zástupcem *organizace*, Ing. Karlem Blahutem, MBA předloženo při ústním jednání dne 22. 8. 2025 a je přílohou č. 2 protokolu z ústního jednání, který byl evidován *OBÚ* pod č.j. SBS 42693/2025.

Po skončení dokazování byli účastníci řízení o této skutečnosti písemně vyrozuměni usnesením č.j. SBS 43199/2025/OBÚ-05 a veřejnou vyhláškou č.j. SBS 43201/2025/OBÚ-05 vypravenými dne 26. 8. 2025, v nichž byli současně poučeni o svém právu seznámit se s podklady rozhodnutí, přičemž jim bylo stanoveno místo a doba, po kterou tak mohou učinit. Současně byli, v souladu s § 36 odst. 3 *správního řádu*, vyrozuměni o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, k čemuž jim byla stanovena přiměřená lhůta. Dále byla v tomto usnesení účastníkům řízení stanovena lhůta, v níž mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 *správního řádu*, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy ve shora uvedené věci. Žádný účastník řízení svého práva seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve stanovené době nevyužil.

S povolením hornické činnosti je spojena poplatková povinnost podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích vybíraných správními úřady ČR ve výši 1 500,-- Kč (položka č. 60, bod 1 písm. b) sazebníku správních poplatků), kterou organizace splnila uhrazením správního poplatku převodem na účet Českého báňského úřadu v Praze.

Podkladem pro vydání rozhodnutí byla žádost *organizace*, výsledek ústního jednání provedeného oprávněnou úřední osobou Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého dne 22. 8. 2025, výše uvedený *odborný báňský znalecký posudek*, výše uvedené *znalecké posudky* č. 82/2022, č. 84/2023 a č. 89/2024, výše uvedené *hydrogeologické posouzení*, výše uvedené *posouzení plynových poměrů*, výše uvedený *posudek vlivu na ŽP*, výše uvedená souhlasná stanoviska účastníků řízení, statutárního města Karviná a obce Stonava, výše uvedená rozhodnutí a závazná stanoviska, dotčených orgánů státní správy a dokumentace „*Plán zajištění a likvidace hlavních důlních děl organizace OKD, a.s., č.p. 1077, 735 34 Stonava*“, včetně jejích příloh.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné hornické činnosti.

Jelikož byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro povolení předmětné hornické činnosti, rozhodl Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého tak, jak je uvedeno výše.

Seznam všech účastníků řízení a dotčených orgánů je uveden v rozdělovníku tohoto rozhodnutí, který je jeho nedílnou součástí.

Poučení o opravném prostředku:

Podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání u Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O případném odvolání bude rozhodovat Český báňský úřad v Praze.

„otisk úředního razítka“

Ing. Zbyšek Folwarczny, MBA
předseda
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
(podepsáno elektronicky)

Seznam k č.j. SBS 48992/2025/OBÚ-05

I. Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží zmocněnec do datové schránky organizace OKD, a.s.)

1. OKD, a.s., Stonava č.p. 1077, 735 34 Stonava,
zastoupená zmocněncem Ing. Karlem Blahutem, MBA, závodním dolu ČSM

II. Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou)

1. DIAMO státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
zastoupený zmocněncem Ing. Pavlem Maluchou, Ph.D.

III. Účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou):

1. Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná – Fryštát
2. Obec Stonava, č.p. 730, 735 34 Stonava

IV. Dotčené orgány státní správy (obdrží do datové schránky):

1. Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 1039/32
110 15 Praha 1
3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
4. Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí,
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná – Fryštát

V. Na vědomí (obdrží do datové schránky):

1. OKD, a.s., Stonava č.p. 1077, 735 34 Stonava